

Technisches Reglement zu den Rennserien 2015 der IG-Slotracingfreunde Swisttal (Stand: 31.12.2014)

	Super MiniZ	Scaleauto GT	Gruppe 5	Scaleauto-Junior
Karosserie-Typ	1:27 frei (keine Formel)	1:24 Scaleauto GT	1:24 siehe zugelassene Karosserieliste im Reglement	1:24 Scaleauto GT
Karosserie-Gewicht	frei	frei	60 g incl. Karohalter Rohkarosserie min. 17g	frei (es müssen alle Karosserieteile verbaut sein)
Chassistyp	frei	Plafit SLP1 Junior (Art.-Nr.PF1700SLPJ)	frei	Fahrwerk R4 Komplettsset Artikel-Nr. SC8000RTR4
Chassis min. Gewicht	frei	frei	140g	frei (es müssen alle Chassis u. Bausatzteile verbaut sein)
Carbonteile	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Spurbreite	max. 78 mm	max. 83 mm, max. Karosseriebreite	max. 85mm	max. 83 mm, max. Karosseriebreite
Gesamtgewicht	min. 160 g	frei (es müssen beide Messingplatten in schwarz u. messing verbaut sein)	min. 200 g	min. 220 g
Bodenfreiheit	1mm bei Rennstart	1mm bei Rennstart	1mm bei Rennstart	1mm bei Rennstart
Reifen allgemein	Versiegeln der Vorderräder gestattet. Räder müssen auf der Messplatte aufliegen + sich mitdrehen	Versiegeln ist nicht erlaubt, die farbige Reifenmarkierung seitlich muss zur Identifikation erhalten bleiben! Räder müssen sich auf der Messplatte aufliegen + mitdrehen	Versiegeln der Vorderräder gestattet. Räder müssen auf der Messplatte aufliegen + sich mitdrehen	Versiegeln ist nicht erlaubt, die farbige Reifenmarkierung seitlich muss zur Identifikation erhalten bleiben! Räder müssen sich auf der Messplatte aufliegen + mitdrehen
Reifengröße vorne	Breite mind. 5mm, Reifen/Felgengröße entsprechend Bausatz, bei GruppeC AD min. 22mm	Scaleauto Hardcomp (Art. Nr. SC2702P, SC2715P oder SC2709P), Breite 8mm, AD min.25mm	Breite: mind. 7mm, AD: mind. 22mm* bez. 23mm	Scaleauto Hardcomp Breite 8mm, AD min.25mm
Reifengröße hinten	Breite max. 13mm; AD: mind.22mm, GruppeC AD min.24mm, Moosgummireifen	Scaleauto Procomp 3 (Art. Nr. SC2425P oder SC2421P, Breite 13mm, AD min. 26mm	Breite: max. 16mm; AD: mind. 24mm* bez. 25mm, Moosgummireifen	Scaleauto Procomp 3 (grüne oder rote), Breite 13mm, AD min. 26mm
Felgen allgemein	Felgeneinsätze bei Töpfchenfelgen, bei gelochten nicht.	Felgen nur als Komplettrad von Scaleauto, Felgeneinsätze sind vorgeschrieben, nur originale Plastik Steckeinsätze aus dem Scaleauto Sortiment	Felgeneinsätze bei allen Felgen pflicht	Felgen nur als Komplettrad von Scaleauto, Felgeneinsätze sind vorgeschrieben, nur originale Plastik Steckeinsätze aus dem Scaleauto Sortiment
Felgen vorne	AD: 15-21mm		AD min. 17mm* bez. 19mm	
Felgen hinten	AD: 15-21mm, bei Gruppe C min. 19mm hinten		AD min. 17mm* bez. 19mm	
Motor	SRP 40 U/min.	SRP 40 U/min.	Bison II	Scaleauto SC-26 Long-Can 22000/U 12V
Achsen	frei	3mm Vollstahl	frei	3mm Vollstahl
Getriebe	10er Motirritzel, Achsritzel frei	10er Motirritzel, Achsritzel frei	frei	12er Motorritzel, 44er Achsritzel
Leitkiel / Halter / Schleifer	Kunststoff / frei / frei	Kunststoff/ Halter Plafit (PF1703 und PF1703B	Kunststoff / frei / frei	Kunststoff/ Halter Plafit (PF1703 und PF1703B
Bahnspannung	10 Volt	10,5 Volt	18 Volt	11 Volt
sonstiges			22mm+17mm nur bei BMW 3,5 , 320 + Lancia Stratos	