

Technisches Reglement zu den Rennserien 2014 der IG-Slotracingfreunde Swisttal (Stand: 16.12.2013)

1ASLOT PISTE	Karosserie		Chassis				Setup		Reifen			Felgen			Antrieb, Elektrik						1ASLOT PISTE	
	Maßstab, Typ	mind. Gewicht	Typ	mind. Gewicht	Carbonteile	Magnet	Bodenfreiheit	Spurbreite	Gesamtgewicht	Reifen allgemein	Reifen vorne	Reifen hinten	Felgen allgemein	Felgen vorne	Felgen hinten	Motor	Bahnspannung	Achsen	Getriebe	Leitkiel / Halter		Schleifer
Gruppe C-West	1:24, Hartplastik, Karosserie-Doppelwackler (KDW) nicht zulässig, original Bausatz Verglasung und Heckspoiler	50g inkl. Halter	Serie oder Eigenbau	140g	zulässig			max. 82mm	mind. 190g; Trimmblei zulässig	Versiegeln der Vorderräder gestattet. Räder müssen auf der Messplatte aufliegen + sich mitdrehen Versiegeln ist nicht erlaubt, der blaue u. rote Streifen seitlich muss zur Identifikation erhalten bleiben!	B: mind. 5mm, AD: mind. 23mm	B: max. 16mm; AD: mind. 26mm; Moosgummireifen	Felgeneinsätze bei allen Felgen Pflicht	frei	ID: mind. 18mm	Poolmotor schwarzer Carrera	21V	frei	14er Motorritzel, Achsritzel frei	Kunststoff / frei	frei	Gruppe C-West
Formel !	1:24; Lexan Standardbody F1	frei	Serie oder Eigenbau, max. Breite= 62 mm	kein	zulässig		max. 84mm	mind. 130g; Trimmblei zulässig	B: min. 13mm; AD: mind. 23mm, Moosgummi		B: max. 18mm; AD: mind. 24mm; Moosgummireifen	freigestellt	AD: max. 17.5mm	AD: max. 17.5mm	SRP 40 U/min.	*	frei	10er Motorritzel, Achsritzel frei	Kunststoff / frei	frei	Formel !	
Super MiniZ	1:27, Karossen frei gestellt ausser Formel	frei	Serie oder Eigenbau	frei	zulässig		max. 78mm	mind. 160g; Trimmblei zulässig	B: mind. 5mm, Reifen/Felgengröße entsprechend Bausatz, bei GruppeC AD min. 22mm		B: max. 13mm; AD: mind. 22mm, GruppeC AD min. 24mm, Moosgummireifen	Felgeneinsätze bei Töpfchenfelgen, bei gelochten nicht.	AD: 15-21mm, GruppeC min. 19mm hinten	AD	SRP 40 U/min.	*	frei	10er Motorritzel, Achsritzel frei	Kunststoff / frei	frei	Super MiniZ	
Scaleauto GT	Scaleauto GT Karosserien im Maßstab 1:24		Plafit SLP 1 junior (Art. Nr. PF1700SLPJ)	kein	nicht zulässig		Spurbreite = Fahrzeugbreite, max. 83mm	Es müssen beide seitlichen Messingplatten (Schwarz u. Messingfarben) aus dem Fahrwerksbausatz verbaut werden	Scaleauto Hardcomp (Art. Nr. SC2702P, SC2715P oder SC2709P), B 8mm, AD min. 25mm		Scaleauto Procomp 3 (Art. Nr. SC2425P oder SC2421P, B 13mm, AD min. 26mm)	Felgen nur als Komplettrad von Scaleauto, Felgeneinsätze sind vorgeschrieben, nur originale Plastik Steckeinsätze aus dem Scaleauto Sortiment			SRP 40 U/min.	*	3mm Vollstahl	10er Motorritzel, Achsritzel frei	Kunststoff/ frei, Plafit Halter (PF1703 und PF1703B)	frei	Scaleauto GT	

Diese Übersicht dient lediglich der Orientierung! Das vollständige Reglement kann auf der [Webseite](#) eingesehen bzw. Einzelheiten bei der Rennleitung erfragt werden.

Legende:
 V= Volt
 ID= Inndurchmesser
 AD= Außendurchmesser
 B= Breite

**Fahrer, die ihr Fahrzeug nicht regelkonform zur Abgabe geben erhalten im Ermessen der Rennleitung 3 Runden Abzug !
 Nicht regelkonforme Fahrzeuge während oder nach dem Rennen erhalten 15 Runden Abzug !**
 * = entscheidet die Rennleitung

Änderungen gegenüber der letzten Version haben **roten Text**