

Technisches Reglement zu den Rennserien 2017 der IG-Slotracingfreunde Swisttal (Stand: 16.01.2017)

	LeMans Classic	Scaleauto GT	Gruppe 5	Scaleauto "OUT OF THE BOX"
Rennleiter	Jürgen Landsberg & Daniel Tantius	Jochen Ernst & Udo Müller	Jürgen Landsberg & Jörg Rebohm	Günter Klouth & Hans-Dieter Klein
Karosserie-Typ	1:24/1:25, mit 3D Inlet, Sportwagen, Prototypen und CanAm bis Baujahr 1974	1:24 Scaleauto GT	1:24 siehe zugelassene Karosserieliste im Reglement	1:24 Scaleauto GT
Karosserie-Gewicht	60g incl. Karohalter	frei (es müssen alle* Karosserieteile verbaut sein)	60 g incl. Karohalter Rohkarosserie min. 17g	frei (es müssen alle* Karosserieteile verbaut sein)
Chassistyp	Plafit SLP1 Junior (Art.-Nr.PF1700SLPJ)	Plafit SLP1 Junior (Art.-Nr.PF1700SLPJ)	frei	Fahrwerk R4 Komplettsset Artikel-Nr. SC8001C, SC8002C, SC8000RTR4
Chassis min. Gewicht	frei	frei	140g	frei (es müssen alle Chassis u. Bausatzteile verbaut sein)
Carbonteile	nicht zulässig (ausgenommen, Lager, Unterlegscheiben Distanzen,Hülsen)	nicht zulässig (ausgenommen, Lager, Unterlegscheiben Distanzen,Hülsen)	frei	nicht zulässig (ausgenommen, Lager, Unterlegscheiben Distanzen,Hülsen)
Spurbreite	max. 80 mm max. Karosseriebreite	max. 83 mm, max. Karosseriebreite	max. 83 mm max. Karosseriebreite	max. 83 mm, max. Karosseriebreite
Gesamtgewicht	min. 175 g (es müssen beide Messingplatten in schwarz u. messing verbaut sein)	frei (es müssen beide Messingplatten in schwarz u. messing verbaut sein)	min. 200 g	min. 220 g
Bodenfreiheit	1mm bei Rennstart an jeder Stelle	1mm bei Rennstart an jeder Stelle	1mm bei Rennstart an jeder Stelle	1mm bei Rennstart an jeder Stelle
Reifen allgemein	Moosgummireifen, Versiegeln der Vorderräder gestattet. Räder müssen auf der Messplatte aufliegen u. sich mitdrehen	Versiegeln ist nicht erlaubt, die farbige Reifenmarkierung der Vorderreifen muss zur Identifikation erhalten bleiben! Räder müssen auf der Messplatte aufliegen u. sich mitdrehen	Versiegeln der Vorderräder gestattet. Räder müssen auf der Messplatte aufliegen u. sich mitdrehen	Versiegeln ist nicht erlaubt, die farbige Reifenmarkierung der Vorderreifen muss zur Identifikation erhalten bleiben! Räder müssen auf der Messplatte aufliegen u. sich mitdrehen
Reifengröße vorne	Breite mind. 5mm, AD: passend zum Fahrzeugtyp	Scaleauto Hardcomp (Art. Nr. SC2702P, SC2715P oder SC2709P), Breite 8mm, AD min.25mm	Breite: mind. 7mm, AD: mind. 22mm* bez. 23mm	Scaleauto Hardcomp Breite 8mm, AD min.25mm
Reifengröße hinten	Breite max. 13mm, AD: passend zum Fahrzeugtyp	Scaleauto Procomp 3 (Art. Nr. SC2425P oder SC2421P, Breite 13mm, AD min. 26mm	Breite: max. 16mm; AD: mind. 24mm* bez. 25mm, Moosgummireifen	Scaleauto Procomp 3 (grüne oder rote), Breite 13mm, AD min. 26mm
Felgen allgemein	Felgen frei, Felgeneinsätze für alle Räder, passend zum Fahrzeugtyp	Felgen nur als Komplettrad von Scaleauto, Felgeneinsätze sind vorgeschrieben, nur originale Plastik Steckeneinsätze aus dem Scaleauto Sortiment	Felgeneinsätze bei allen Felgen pflicht	Felgen nur als Komplettrad von Scaleauto, Felgeneinsätze sind vorgeschrieben, nur originale Plastik Steckeneinsätze aus dem Scaleauto Sortiment
Felgen vorne			AD min. 17mm* bez. 19mm	
Felgen hinten			AD min. 17mm* bez. 19mm	
Motor	SRP 13D Speed 40/ 40 U/min.	SRP 40 U/min.	Bison II 18D (Umpfi 5062)	Poolmotor: SRP-13D-5451, J5-Speed 25.000
Achsen	frei	3mm Vollstahl	frei	3mm Vollstahl
Getriebe	10er Motirritzel, Achsritzel frei	10er Motirritzel, Achsritzel frei	frei	12er Motorritzel, 44er Achsritzel (nur von Jens Scaleracing)
Leitkiel / Halter / Schleifer	Leitkiel frei jedoch zwingend aus Kunststoff/ Halter Original Plafit (PF1703 und PF1703B) Schleifer frei	Leitkiel frei jedoch zwingend aus Kunststoff/ Halter original Plafit (PF1703 und PF1703B) Schleifer frei	Kunststoff / frei / frei	Leitkiel frei jedoch zwingend aus Kunststoff/ Halter original Plafit (PF1703 und PF1703B) Schleifer frei
Bahnspannung	10,5 Volt	10,5 Volt	18 Volt	11 Volt
sonstiges	<i>Die Fahrwerksgrundplatte darf nachgesenkt werden, damit normale Torxschrauben verwendet werden können.Desweiteren dürfen die Fahrwerksteile entgratet werden.Die Grundform muss im Maß unverändert bleiben.</i>	* aussen, Antenne u. Scheibenwischer	Reifengröße *: nur bei BMW 3,5 , 320 u. Lancia Stratos	* aussen, Antenne u. Scheibenwischer