
Slot.it Cup

aktualisiert: 13.01.2013

Reglement Slot. It Gruppe C (Angelehnt an HvK)

(Zugelassen sind alle Gruppe C von Slot it)

- Rennleitung:
Dietmar Gerard – Stefan Nalbach
 - Bahn:
6-spurige Carrerabahn und 6-spurige Spabahn
1. **Karosse:**
Die Karos dürfen in keiner Weise bearbeitet werden .Spiegel, Antenne und Scheibenwischer dürfen weg gelassen werden. Der originale Heckflügel muss im gesamten Rennen montiert sein. Es ist gestattet den Heckflügel mittels Moosgummi flexibel zu befestigen. Dabei muss die Originale Position beibehalten werden. Bei Verlust darf der Heckflügel in der Umsetzpause wieder montiert werden. Zugelassen sind auch Karos aus einem White Kid. Die Karos müssen aber lackiert sein, sowie 3 Startnummern aufweisen.**Das Mindestgewicht beträgt 25g. Die Karo muss in der Draufsicht alle Fahrwerksteile abdecken.**
 2. **Fahrwerk:**
Das Fahrwerk darf in keiner Weise bearbeitet werden.
 3. **Motorachsträger:**
Es ist nur der Inliner Motor-achsträger der Firma Slot it CH13(Schwartz) und der Achsträger CH 70 (0,5mm Offset) wie er in den neuen Gruppe C verbaut wird zugelassen. Es muss auf jeden Fall der Achsträger verwendet werden mit dem das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Der Motor-achsträger darf in keiner Weise bearbeitet werden.
 4. **Getriebe und Übersetzung:**
Es sind nur Slot it Getriebe in der Übersetzung 9:28 (Gelb) zugelassen.(Keine Offset Kronräder)
 5. **Achsen:**
Es sind nur die Originalen Achsen aus Vollmaterial zugelassen. Die Vorderachse darf mittels der original Kunststoffböckchen, oder bei neueren Fahrwerken mittels Madenschrauben entpendelt werden.
 6. **Lager:**
Hinten sind nur die Original Slot it Gleitlager mit der Nr:CH 56 zugelassen.
 7. **Motor / Bahnspannung:**
Es ist nur der Slot it Motor (**Orange Kappe SIMX06 V12/21500/min**) zugelassen. Es wird bei 12 Volt gefahren.
 8. **Felgen:**
Vorne dürfen original Kunststofffelgen, oder Alufelgen in der Original Größe (**Pa 17 ALS,15,8x8,2**) von Slot it verwendet werden.
 9. **Reifen:**
Vorne Originale oder Zerogrip. Die Originalen Vorderreifen dürfen überschliffen und mit Klarlack oder Sekundenkleber versiegelt werden. Die Vorderräder müssen mindestens 8mm breit sein und müssen auf der Richtplatte vollständig aufliegen. Hinten werden nur Scaleauto Kompletträder mit Procom 2 oder 3 zugelassen
 10. **Leitkiel:**
Nur der Originale Leitkiel ist zugelassen. **Für die Holzbahn ist der Woodentrack Leitkiel zugelassen.**

11. **Bodenfreiheit:**

Die Bodenfreiheit muss bei Rennstart mind. 1.0mm betragen.

12. **Spurbreite:**

Die Spurbreite ergibt sich aus der Karosseriebreite zuzüglich 1mm

13. **Gewicht:**

Maximal 100 g. Die Trimmung darf nur auf dem Chassis und innerhalb der Karo erfolgen.

14. **Sonstiges:**

Schleifer ,Kabel und Schrauben sind freigestellt.

Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist , ist verboten. Wenn etwas nicht klar ist, könnt ihr mich jederzeit ansprechen. Lieber erst fragen und dann bauen als umgekehrt :-))